



Ordnungszahl**Menge****Einheit**

7.09.

1,000 Stk

Leitungspeitsche RCS-5P F-OE 1M mit M20 Buchse-offenes
Ende 1 m - W-122001.010

Plug-and-Play-Stecksystem zur wasserdichten,
verpolungssicheren Verkabelung von Motoren im
außenliegenden Sonnenschutz, vorrangig ausgelegt für
den Linearmotor BMS LM-1200 SMI AC. Umspritzte
Anschlussleitungen zur werkzeuglosen
Steck-/Drehverbindung; Herstellung der Steckverbindung
ohne Elektrofachkraft möglich (geltende
Installationsvorschriften sind einzuhalten).

Mindestanforderungen:

Bereits Stecker angeschlossen

Steckverbindung 5-polig, verpolungssicher

Netzspannung 230 V AC

Leitungsquerschnitt $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$

Leitung halogenfrei

Farbe schwarz

Umspritzte Anschlussleitungen

Schutzart IP68, staub- und wasserdicht

Wasserdicht bei 1 m Eintauchtiefe über 24 Stunden

UV-beständige Materialien, korrosionsbeständige

Kontakte

Geringe Übergangswiderstände, dauerhaft zuverlässige

Kontaktierung

Sichere Zugentlastung

Parallele Verkabelung von bis zu 16 Motoren

Sofort betriebsbereit (Plug & Play)

Fabrikat: BMS GmbH

Kontakt: info@bms-solutions.de

Typ: Kabelstecksystem

Art. Nr.: W-122001.010

Liefern und fachgerecht montieren.