



---

| Ordnungszahl | Menge | Einheit |
|--------------|-------|---------|
|--------------|-------|---------|

---

7.10.

1,000 Stk

Leitungspeitsche RCS-5P F-OE 0,2M mit M20  
Buchse-offenes Ende 0,2 m - W-122001.002  
Plug-and-Play-Stecksystem zur wasserdichten,  
verpolungssicheren Verkabelung von Motoren im  
außenliegenden Sonnenschutz, vorrangig ausgelegt für  
den Linearmotor BMS LM-1200 SMI AC. Umspritzte  
Anschlussleitungen zur werkzeuglosen  
Steck-/Drehverbindung; Herstellung der Steckverbindung  
ohne Elektrofachkraft möglich (geltende  
Installationsvorschriften sind einzuhalten).

Mindestanforderungen:  
Stecker angeschlossen 5pol.  
Geeignet für BMS-Verkabelungssystem SMI  
Schutzart: gesteckt IP68  
Netzspannung 230 V AC  
Leitungsquerschnitt  $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$   
Leitung halogenfrei  
Farbe schwarz  
Umspritzte Anschlussleitungen  
Schutzart IP68, staub- und wasserdicht  
Wasserdicht bei 1 m Eintauchtiefe über 24 Stunden  
UV-beständige Materialien, korrosionsbeständige  
Kontakte  
Geringe Übergangswiderstände, dauerhaft zuverlässige  
Kontaktierung  
Sichere Zugentlastung  
Parallele Verkabelung von bis zu 16 Motoren  
Sofort betriebsbereit (Plug & Play)

Fabrikat: BMS GmbH  
Kontakt: [info@bms-solutions.de](mailto:info@bms-solutions.de)  
Typ: Kabelstecksystem  
Art. Nr.: W-122001.002  
Liefern und fachgerecht montieren.