



Ordnungszahl	Menge	Einheit
2.	Aktoren, Jalousie Aktoren KNX, Rolladenaktor KNX, Jalousieaktormodul	



Ordnungszahl**Menge****Einheit**

2.5.

1,000 Stk

Motorsteuergerät MCU-16X SMI AC für 16 SMI AC Antriebe, Gruppensteuerung, 8 Binäreingänge, App-Funktionen, 14 Sicherheitsebenen, REG-Gehäuse - W-0108016

Motorsteuerung für 230V AC SMI Antriebe.

Die Antriebe können wahlweise separat oder in Gruppen angesteuert werden. Der Aktor besitzt zusätzlich Eingänge für

4 Jalousietaster und / oder 8 Binäreingänge.

Folgende Funktionen müssen pro Kanal vorhanden sein:
SCO Objekt - Für die Kommunikation zwischen allen Motorsteuergeräten und der Sonnenschutzzentrale (SCS)

App Bedienung - Kommunikation zwischen der Smartphone-/ Tablet-App und dem Jalousieaktor als Lokalbedienung:
Auf - Ab
Höhe - Winkel
Automatiksperr
Speicherposition

Alle KNX-Objekte müssen getrennt vorhanden sein

Lokal- und Zentralbefehle

Eingeschränkte Bedienung:
Fahrweg kann für Bereiche gesperrt und freigegeben werden. z.B. bei Frostschutz können die Anlagen nicht vollständig geschlossen werden.

Automatiksperr:
Bei aktivierter Automatiksperr werden keine Befehle von der Zentrale ausgeführt (ausgenommen Sicherheitsbefehle). Die Stellung, welche der Nutzer gewählt hat, bleibt erhalten.



Ordnungszahl	Menge	Einheit
--------------	-------	---------

Fahrstrategien:

Das Gateway verfügt über eine Produktbibliothek mit Fahrstrategien

aller typischen Sonnenschutzsysteme:

Jalousien

Großlamellen (horizontal und vertikal),

Sitzplatzmarkisen, Senkrechtmarkisen, Screens,

Rollladen, Fenster

Rückmeldungen:

Positionsrückmeldung

5 separate 1 Bit Rückmeldungen

Motorfehler oder Zuleitung

Gebäudeleittechnik Objekt

Sicherheitsfunktionen:

14 Ebenen wie Wind, Frost, Putzschaltung Fenster,

Sonnenschutz, Wartung, Brandalarm, RWA

Netzanschluss: 230V AC

Abmessungen: REG 4TE

Montage: REG Tragschiene 35mm EN 50022

Fabrikat: BMS GmbH

Kontakt: info@bms-solutions.de

Typ: MCU-16X SMI AC

Art. Nr.: W-0108016



Ordnungszahl	Menge	Einheit
--------------	-------	---------
