



Ordnungszahl	Menge	Einheit
7.01.	1,000	Stk
Y-Verteiler RCS-5P M-F-F mit Stecker/Buchse/Buchse (SMI) - W-122011		
Plug-and-Play-Stecksystem zur wasserdichten, verpolungssicheren Verkabelung von Motoren im außenliegenden Sonnenschutz, vorrangig ausgelegt für den Linearmotor BMS LM-1200 SMI AC. Umspritzte Anschlussleitungen zur werkzeuglosen Steck-/Drehverbindung; Herstellung der Steckverbindung ohne Elektrofachkraft möglich (geltende Installationsvorschriften sind einzuhalten).		
Mindestanforderungen:		
Eingang 1 x Stecker 5-polig		
Ausgang 2 x Buchse 5-polig		
Steckverbindung 5-polig, verpolungssicher		
Netzspannung 230 V AC		
Leitungsquerschnitt 5 × 0,75 mm ²		
Leitung halogenfrei		
Farbe schwarz		
Umspritzte Anschlussleitungen		
Schutzart IP68, staub- und wasserdicht		
Wasserdicht bei 1 m Eintauchtiefe über 24 Stunden		
UV-beständige Materialien, korrosionsbeständige Kontakte		
Geringe Übergangswiderstände, dauerhaft zuverlässige Kontaktierung		
Sichere Zugentlastung		
Parallele Verkabelung von bis zu 16 Motoren		
Sofort betriebsbereit (Plug & Play)		
Fabrikat: BMS GmbH		
Kontakt: info@bms-solutions.de		
Typ: Kabelstecksystem		
Art. Nr.: W-122011		